

LS P 12

Jiskrově bezpečný reflektor LED

Certifikace ATEX
Nerezové robustní provedení
Použití až do zóny 0
Typ ochrany proti výbuchu - Exia
Různá barevná provedení
(bílá, červená, žlutá, modrá)

Klasifikace:

II 1G Ex ia op is IIB T4 Ga
I M1 Ex ia op is I Ma
FTZU 12 ATEX 0058

Popis:

LED reflektor je elektronické zařízení tvořené jednou nebo více svítivými diodami LED. Deska plošných spojů s diodami LED je umístěna v nerezovém závěru s krytím IP 54. Závěr je opatřen niklovanou mosaznou vývodkou pro přivedení napájecího kabelu s krytím IP 65, deska plošných spojů je opatřena svorkovnicí pro připojení kabelu. Reflektory LED typu LS P jsou v jiskrově bezpečném provedení a smějí být napájeny pouze vnějším jiskrově bezpečným napětím s parametry vyznačenými na štítku zařízení.

Objednací kód:

LS P 12W/160/Ex
P = LED diody se svítivostí > 20 cd
12 = počet LED
W = bílá barva LED – white
160 = vnější rozměr límce závěru



Technické parametry:

Materiál:	nerezová ocel
Rozměry:	160 mm x 70 mm
Hmotnost:	3 kg
Napájení:	Ui = 16,8 V
Napájecí zdroj:	J.B zdroj
	Ci = 0, Li = 0
Krytí:	min. IP 54
Barva světla:	bílá, červená, modrá, zelená
Intenzita osvětlení:	50 Lux / 7m
Procesní připojení kabelu:	svorky WAGO přes kabelovou vývodku
Počet LED:	12
Výkon:	4,86 W
Příkon:	6,9 W

MM GROUP, s.r.o.
měřicí a regulační technika

MM GROUP, s.r.o.
Podolkovická 1437/21
Haviřov - Prostřední Suchá, 735 64
Česká republika
Tel: 00420 596 232 101, 00420 602 710 631
E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
www.mmgroup.cz

© MM GROUP, s.r.o.

LS P 12

Jiskrově bezpečný reflektor LED

