

Magnetický spínač MM ISS 2110 Ex



Magnetický kontakt, vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

II 1G Ex ia IIC T6 - T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T 125°C Da

Magnetic steel door contact - dangerous area Ex

- odpovídá směrnici ATEX
- pancéřovaný kabel
- použitelnost v zónách 1, 2 a 22, skupina II
- typ ochrany proti výbuchu - Exi, nA
- pracovní mezera 50 mm

Mechanické provedení:



Značení:

MM ISS 2010/.

Provedení:

- N - normální prostředí
safety area
- Ex - výbušné prostředí
no safety area

Příklad značení:

MM ISS 2110 Ex

Magnetický kontakt pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Technické parametry:

Montáž
Upevnění
Materiál
Pracovní mezera - max.
Podklad
Sabotážní kontakt
Připojení (počet žil)
Délka přívodního kabelu
Poplachový výstup
Barva
Třída prostředí
Rozměry - výška
Rozměry - šířka
Rozměry - hloubka
Speciální funkce
Kompatibilní s jiskrově bezpečnými obvody

povrchová
šroub
hliník
50 mm
nevodivý + vodivý
ano
4 vodiče
45 cm
NC
šedá
II - vnitřní všeobecné
27 mm
84 mm
27 mm
armovaná hadice
II 1G Ex ia IIC T5 Ga
III 3G Ex nA T5
II 1D Ex ia IIIC T 125°C Da

Parametry

Krytí
Jednoduché zařízení (simple device)

U_i = 28 V, I_i = 93 mA,
P_i = 0,65 W, C_i = 0, L_i = 0
IP 65