



Zapojení svorek:

- 1 - -Ucc/N (napájení 24/12V DC)/230 V AC
- 2 - +Ucc/L (napájení 24/12V DC)/230 V AC
- 14 - výstup (+)
- 16 - výstup (-)

CHARAKTERISTIKA

- stabilizované výstupní napětí,
- ochrana proti trvalému zkratu na výstupu,
- optická indikace stavu pomocí LED,
- bezúdržbový provoz,
- jednoduchá montáž a zapojení.

Značení:

NZ 20xx AC

Výstupní napětí:

- 05 - 5 V
- 12 - 12 V
- 15 - 15 V
- 24 - 24 V

Technická data:

Napájení:	230 V / 50 Hz - verze MM 20.. AC
	24 Vss, 12 Vss - verze MM 20.. DC (DC/DC měniče)
Výstupy:	NZ 2005 AC (DC) 5,0 Vss / 300 mA
	NZ 2012 AC (DC) 12,0 Vss / 200 mA
	NZ 2015 AC (DC) 15,0 Vss / 150 mA
	NZ 2024 AC (DC) 24,0 Vss / 80 mA
Izolační napětí vstup - výstup:	2,5 kV
Krytí:	IP 20
Montáž:	lišta DIN 35
Indikace provozu:	zelená LED
Rozměry:	š x v x h - 22,5 x 99 x 114,5 mm
Příkon při plném zatížení:	max. 2,8 W